

Original-Peddinghaus
Lochstanze
mit hydraulischem Antrieb

Hydraulic 280



42260

Technische Daten

Stanzkraft	kN	280
Hub	mm	30
Hub, einstellbar	mm	10 - 30
Hubzahl bei 10 mm Hub	min ⁻¹	43
Arbeitshöhe bis Matrize	mm	1033
Einbauhöhe	mm	223
Stanzausladung	mm	250
Werkzeugauflegebreite	mm	225
locht mit Normal-Stanzvorrichtung		
	bis mm	Ø 31 in 7
	bis mm	Ø 15 in 15
locht mit Sonder-Stanzvorrichtung		
SV 58	bis mm	Ø 58 in 4
	bis mm	Ø 65 in 3,5
Maschinendaten		
Nennleistung	kW	3
Ölfüllung	l	32
Nettogewicht, einschl. Öl	ca. kg	560
Maschinenmaße L x B x H	cm	73x54x153
Artikel-Nr.		42260

Alle Leistungsangaben beziehen sich auf eine Materialfestigkeit von 450 N/mm². Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.

Hydraulic 280

Lieferumfang - Standard


- Stempel-Schnellwechsel-Vorrichtung bis 31 mm Ø, für **grüne Serie**
- Abstreifer, höhenverstellbar und schwenkbar, mit Wechsellatte
- Fußtaster und elektrische Bedienelemente
- Hydraulikaggregat, integriert
- Drehstrommotor, 400 Volt, 50 Hz




Abstreifer, höhenverstellbar und schwenkbar

Zubehör


518
Materialauflagetisch




539
Materialauflagetisch



546
Materialauflagetisch



513
Materialauflagetisch



548 Plus
Materialauflagetisch



Tischbreite: 800 mm

316
Stempel- und Matrizen-Sortiment

