

**Peddinghaus**

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Poinçonneuse
Original-Peddinghaus
à entraînement hydraulique

Hydraulic 280



42260

Données techniques

puissance de poinçonnage	kN	280
course	mm	30
course réglable	mm	10 - 30
nombre de courses, 10 mm	min ⁻¹	43
hauteur de travail jusqu'à la matrice	mm	1033
ouverture libre	mm	223
profondeur du col de cygne	mm	250
largeur du support d'outil	mm	225
poinçonne avec dispositif de poinçonnage standard	jusqu'à mm	Ø 31 dans 7
	jusqu'à mm	Ø 15 dans 15
poinçonne avec dispositif spécial, grand diamètre SV 58	jusqu'à mm	Ø 58 dans 4
	jusqu'à mm	Ø 65 dans 3,5
Données de la machine		
puissance nominale	kW	3
contenance d'huile	l	32
poids net, huile comprise	env. kg	560
dimensions hors tout L x L x H	cm	73x54x153
no. de réf.		42260

Les capacités indiquées se réfèrent à une résistance du matériau de 450 N/mm². Sous réserve de modifications de construction.

Hydraulic 280

Équipement standard


- dispositif de changement rapide du poinçon pour poinçonnage jusqu'à 31 mm Ø, pour poinçons et matrices de la **série verte**
- dévêtisseur pivotant, réglage en hauteur, avec plaque interchangeable
- interrupteur à pédale et éléments de commande électriques
- groupe hydraulique intégré
- moteur triphasé, 400 Volt, 50 Hz




dévêtisseur pivotant et réglable en hauteur

Accessoires


518
table de support du matériau




539
table de support du matériau



546
table de support du matériau



513
table de support du matériau



548 Plus
table de support du matériau



largeur de table: 800 mm

316
assortiment de poinçons et matrices

